

Link do produktu: <https://www.nlt.sklep.pl/kolowrotek-shimano-ultegra-5500-xt-d-p-34.html>



Kołowrotek Shimano ULTEGRA 5500 XTD

Cena	889,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SH_K_ULT5500XTD
Producent	Shimano

Opis produktu

Ultegra XTD

Nowa Ultegra XTD została zaprojektowana, by spełnić oczekiwania karpiarzy i bez wątpienia przypadnie im do gustu nie tylko za sprawą świetnego wyglądu, ale również niewygórowanej ceny. Ten nowy kołowrotek Shimano został wyposażony w aż dwie szpule aluminiowe (1x zapasowa) oraz całą gamę reduktorów pojemności szpuli, bez których współczesny karpiarz nie mógłby łowić komfortowo. W ofercie dostępne są dwa rozmiary - 5500 oraz 14000. Mniejszy, posiada dwa reduktory zmniejszające szpulę do rozmiarów 3500, natomiast większy - cztery reduktory zmniejszające szpulę do rozmiarów 3500 lub 10000. Dzięki nim, wędkarz ma możliwość łatwej zmiany rodzaju stosowanej linki i pełnego dostosowania się do panujących na łowisku warunków. Multitarczowy hamulec Instant Drag umożliwia płynne przejście od trybu zupełnie zwolnionej szpuli do pełnego docisku, przy przekręceniu pokrętła hamulca o zaledwie 180 stopni, dając tym samym możliwość natychmiastowego podjęcia holu. Nowa Ultegra XTD została również wyposażona w rozwiązania technologiczne takie jak Parallel Body - pozycjonujące korpus kołowrotka w idealnej płaszczyźnie względem wędziska, łożyskowany napęd X-Ship - zapewniający moc i wydajność podczas holu, oscylację Super Slow 5 - dającą nawój rzędu 50 zwojów na jeden cykl oscylacji szpuli, oraz Maintenance Port - umożliwiający smarowanie mechanizmów wewnętrznych bez rozbierania konstrukcji kołowrotka. Nie mamy cienia wątpliwości co do tego, że Ultegra XTD okaże się hitem sprzedaży.

SPECYFIKACJA	Model	5500
	Ilość łożysk	1 S A-RB + 3 kryte łożyska ze stali nierdzewnej + 1 łożysko rolkowe
	Nawój	Aero Wrap II + Oscylacja Super Slow (model 14000) / Oscylacja Slow (model 5500) + 2-speed
	Szpula zapasowa	Aluminiowa
	Korbka	Pojedyncza korbka aluminiowa
	Korpus	XT-7
	Szpula	Aluminiowa, kuta na zimno
	Maintenance port	Tak
	Hamulec wodoodporny	Nie

DODATKOWE INFORMACJE
Pojemność szpuli (mm/m): 10-425/12-315/16-230
Waga (g): 500
Ilość łożysk: 1 S-ARB + 3 S SUS & 1 RB
Nawój CM (na jeden obrót korbki): 105
Moc hamulca (kg): 15
Przełożenie?: 5,3:1