

Link do produktu: <https://www.nlt.sklep.pl/kolowrotek-shimano-ultegra-xte-14000-p-4237.html>



Kołowrotek Shimano Ultegra XTE 14000

Cena	1 009,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SH_K_ULT14000XTE
Kod EAN	0022255260725
Producent	Shimano

Opis produktu

Kołowrotek Kołowrotek Ultegra XTE 14000

Nowa odsłona dobrze znanej kultowej serii kołowrotek ULTEGRA JUŻ JEST!

Kołowrotek Shimano Ultegra XTE (kolor czarny) to najnowszy model od Shimano! Jego konstrukcja jest bliźniaczo podobna do bardzo popularnego i niezawodnego modelu XTD, jednak ulepszono ją i "uzbrojono" o najlepsze technologie marki Shimano, występujące w kołowrotekach z wyższej półki cenowej. A wszystko po to by sprostać wymaganiom każdego karpiarza.

Model w uniwersalnym rozmiarze 14000 doskonale sprawdzi się zarówno podczas łowienia z wywózki jak i z rzutu. Kołowrotek wykorzystuje autorską technologię Shimano nazwaną **HAGANE**, gwarantującą zdecydowanie większą wytrzymałość na przeciążenia oraz ograniczone do minimum zużycie zębátky niż przekładnie odlewane ciśnieniowe, używane standardowo w większości kołowrotek z tego przedziału cenowego.

Doskonała praca, przekłada się na doskonały hol.

Dzięki zastosowaniu technologii **X-SHIP** elementy napędowe są ustabilizowane, co wpływa na płynniejszą i lżejszą pracę kołowrotka, również pod dużym obciążeniem w trakcie ekstremalnych holów. **SilentDrive** to kolejna technologia, która znacznie poprawia kulturę pracy modelu XTE. Idealne spasowanie elementów przekładni i brak niepotrzebnych mikro-luzów pozwolił uzyskać niezwykle cicho pracujący kołowrotek - słychać w nim praktycznie tylko przecinający powietrze, obracający się rotor z kabłąkiem!

Lekkość i precyzja

Materiał z którego został wykonany to **Ci4+**! Dzięki zastosowaniu tak lekkiego a zarazem wytrzymałego materiału Ci4+, kołowrotek jest lekki, co docenimy podczas długich holów lub rzucania na dalekie dystanse. Do modelu XTE zastosowano również technologię, która wcześniej stosowana była jedynie w najwyższym modelu Aero Technium MgS. Mowa o **Rigid Cast**, czyli wzmocnieniu na osi głównej, dzięki której nie odczujemy drgań szpuli podczas rzutów. Dodatkowo, by zwiększyć skuteczność rzutów, kołowrotek XTE posiada wolną oscylację **Super Slow 5**, która ma **aż 55 zwojów** na jeden cykl - gwarantuje to zawsze idealne ułożenie linki na szpuli, co ułatwia oddawanie dalekich rzutów. Model XTE to bezkompromisowa konstrukcja dla karpiarzy wymagających od sprzętu najwyższej jakości wykonania oraz gwarancji niezawodności!

Zalety:

- Technologia kutych na zimno elementów napędowych HAGANE
- Uniwersalny rozmiar 14000 odpowiedni do łowienia z wywózki i rzutu
- Technologia X-SHIP z dodatkowymi łożyskami stabilizującymi układ napędowy
- SilentDrive dla cichej i gładkiej pracy kołowrotka
- Obudowa z węgla Ci4+ w czarnym kolorze, zmniejszająca ciężar kołowrotka
- Rotor kołowrotka z materiału XT7
- Rigid Cast dla wzmocnienia osi kołowrotka, co zapobiega drganiom szpuli przy rzutach

- Oscylacja Aero Wrap II
- Szybki hamulec Instant Drag z podkładkami filcowymi
- Super Slow 5 o 55 nawojach na jeden cykl
- InfinityDrive gwarantuje lekką pracę mechanizmu niezależnie od obciążenia kołowrotka
- Technologia G-Free Body dla idealnego wyważenia kołowrotka i zmniejszenia zmęczenia dłoni
- Parallel Body dla idealnego ustawienia szpuli kołowrotka względem przelotki startowej co zmniejsza tarcie przy rzutach
- Zapasowa szpula wykonana z kutego na zimno aluminium
- Zabezpieczone przed brudem, wysokiej jakości łożyska S A-RB
- Szpule z rantami AR-C dającymi aerodynamiczny kształt oraz zmniejszającymi tarcie żyłki podczas rzutów
- W zestawie lekkie reduktory zmniejszające standardowy rozmiar szpuli do rozmiaru 10000 lub 3500
- Aluminiowa korbka wkręcana bezpośrednio w przekładnię kołowrotka dla zminimalizowania powstawania luzów

SPECYFIKACJA	Model	14000
	Waga	585 g
	Nawój	Aero Wrap II + Oscylacja Super Slow 5
	Szpula zapasowa	Aluminiowa
	Korbka	Pojedyncza korbka aluminiowa
	Korpus	Ci4+
	Szpula	Aluminiowa, kuta na zimno
	Maintenance port	Tak
	Hamulec wodoodporny	Nie

DODATKOWE INFORMACJE

Pojemność szpuli (mm/m): 0,35-550 / 0,40-400 / 0,45-300
Nawój CM (na jeden obrót korbki): 103
Moc hamulca (kg): 20
Przełożenie: 4,3:1