

Link do produktu: <https://www.nlt.sklep.pl/sonik-kolowrotek-vaderx-pro-frs-10000-p-1966.html>



# SONIK Kołowrotek VADERX PRO FRS 10000

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena             | 499,00 zł     |
| Dostępność       | Dostępny      |
| Czas wysyłki     | 24 godziny    |
| Numer katalogowy | SON_BC006     |
| Kod EAN          | 5055279519802 |
| Producent        | Sonik         |

## Opis produktu

### SONIK Kołowrotek VADERX PRO FRS 10000

VADERX PRO FRS 10 000 został zbudowany z myślą o wymagający wędkarzach. Chrakteryzuje się niezawodnością i świetnie sprawdza się podczas w trudnych warunkach łowienia. Idealny dla wędkarzy preferujących kołowrotek z podwójną szpulą i dużą pojemnością żyłki.

System tylnego hamulca z mikroregulacją pozwala na niezwykle płynne wypuszczanie żyłki oraz szybkie i pewne odłączenie za pomocą prostego obrotu ręczki kołowrotka. Przekładnia ślimakowa zapewnia idealne układanie żyłki, a osłona żyłki pływającego wirnika pomaga zapobiegać splątaniom. Zaskakująco lekki jak na swój rozmiar, ten kołowrotek może również nawijać ponad 1 m żyłki na obrót.

Mocne klipsy do żyłki pomogą zwiększyć Twoją dokładność, a nasz system szybkiego hamowania momentu obrotowego zapewni Ci kontrolę, gdy jej potrzebujesz najbardziej.

## SPECYFIKACJA

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| • | System przekładni wału ślimakowego    |
| • | Osłona pływającego wirnika            |
| • | System hamulca Quick-Torque           |
| • | Podwójne sprężynowe klipsy do żyłki   |
| • | Grafitowy korpus i rotor              |
| • | Eleganckie, matowe czarne wykończenie |
| • |                                       |

---

Natychmiastowe zapobieganie cofaniu

- Przewymiarowany rolka prowadząca bez skręcania

Przełożenie 4,6: 1

- Łożyska kulkowe 6 + 1

- Podkładka regulująca układ mikro żył

- Matowy, anodyzowany na czarno uchwyt aluminiowy z drewnianą gałką

- Waga - 640g

- Wydajność: 0,30mm / 480m, 0,35mm / 390m, 0,40mm / 270m

- Przełożenie: 4,6: 1